Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

**https://stabile.nt-rt.ru || sbd@nt-rt.ru**

# ПРОХОДЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

## Проход перекрытия PHRS 71 D150

| | |
|---|---|
| Страна производителя | Италия |
| Материал | Сталь |
| Тип элемента дымовой трубы | Проходы |
| Диаметр | 150 мм |




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Название** | **STABILE PH** | | | | | | |
| **Описание** | Трубы дымоотведения из стали | | | | | | |
| **Стандарты** | EN 1856-2:2009 | | | | | | |
| **Описание EN 1856-2** | T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G(800) M | | | | | | |
| **Диаметр** | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| **Номинал (mm)** | 6.27 | 6.84 | 7.32 | 7.72 | 9.30 | 10.30 | 12.83 |
| **Материал** | Сталь | | | **(L01)** | | | |
| **Толщина** | 2 mm | | | **(200)** | | | |
| **Температура эксплуатации** | **600ºC** | | | **(T600)** | | | |
| **Давление** | 40 Pa | | | **(N1)** | | | |
| **Расстояние для горючих поверхностей** | 800 mm | | | **(800) M** | | | |
| **Красочное покрытие** | черная глянцевая высокотемпературная краска | | | | | | |