

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93


https://stabile.nt-rt.ru || sbd@nt-rt.ru

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ

Труба PHED 02 D150



Страна производителя	Италия
Материал	Сталь
Длина	0,5 метр
Тип элемента дымовой трубы	Дымовые трубы
Диаметр	150 мм



Технические данные

Название

Описание

Стандарты

STABILE PH

Трубы дымоотведения из стали

EN 1856-2:2009

Описание

EN 1856-2

T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G(800) M

Диаметр	120	130	140	150	180	200	250
Номинал (mm)	6.27	6.84	7.32	7.72	9.30	10.30	12.83
Материал	Сталь						(L01)
Толщина	2 mm						(200)
Температура эксплуатации	600°C						(T600)
Давление	40 Pa						(N1)
Расстояние для горючих поверхностей	800 mm						(800) M
Красочное покрытие	черная глянцевая высокотемпературная краска						